SANMONT®

Ansprechpartner:
Josef Telaar
Tel.: 02871/219070
Fax: 02871/2190713

info@sanmont.de
www.sanmont.de

Anwendungen für Heizrohre

Rohrtyp	PE-RT					PE-Xc 5 Schicht					PE-Xc 4-Schicht (Klettrohr)
Dimension	14 x 2,0	16 x 2,0	17 x 2,0	18 x 2,0	20 x 2,0	14 x 2,0	16 x 2,0	17 x 2,0	20 x 2,0	25 x 2,3	17 x 2,0
Standardanwendungen											
Tacker	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Noppe	x	x	x			x	x	x			
Träger	x	x	x			x	x	x			
Klett											x
Biofaser-Lochplatte		x	x				x	x			
Sanierung											
Trockenbau	x					x					
Klimaboden											
Flat											
Sonderanwendungen											
BTA / Industrie									x	x	
Wandheizung											
Wandsystem nass											
Wandsystem trocken											

Rohrtyp	PE-Xa				Metallverbundrohr «Sanitär»				Metallverbundrohr «Heizung»		Polybuten	
Dimension	14 x 2,0	17 x 2,0	20 x 2,0	25 x 2,3	16 x 2,0	18 x 2,0	20 x 2,0	26 x 3,0	14 x 2,0	16 x 2,0	12 x 1,3	15 x 1,5
Standardanwendungen												
Tacker	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x
Noppe	x	x			x				x	x		x
Träger	x	x			x				x	x		
Klett												
Biofaser-Lochplatte		x			x					x		
Sanierung												
Trockenbau	x								x			
Klimaboden											x	
Flat											x	
Sonderanwendungen												
BTA			x	x								
Industrie			x	x								
Wandheizung												
Wandsystem nass											x	
Wandsystem trocken											x	